

▶ Motorleistung: 350 m3/h

▶ Anzahl Gebläsemotoren / Abluftausgänge: 1



## Vorteile der Randabsaugung

- ✓ Großflächige, leicht zu säubernde Unterseite
- ✓ Besonders starke Saugwirkung an den vier Außenkanten / eine optimale Absaugleistung
- ✓ Das Abschirmblech schützt die Gebläsemotoren vor Hitze und isoliert vor Geräuschen
- ✓ Die verschleißarmen Ganzmetallfilter sind herausnehmbar

und in der Spülmaschine leicht zu reinigen

- Ein-/Ausschalter: Ja
- Motorleistung: 0 m3/h bis 350 m3/h
- Regulierung Gebläse: 3-stufig
- Anschlusswert: 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- Auf Anfrage lieferbar: -
- Inklusive: Befestigungsmaterial
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1
- Beleuchtung: Ja  
Separat schaltbar
- Flammschutzfilter: Typ B
- Anzahl Filter: 1
- Material Filter: Aluminium
- Lampen (Anzahl + Watt): 1 x 15 W
- Eigenschaften: -
- Montage-Art: Wand
- Maße: B 600 x T 520 x H 170 mm
- Gewicht: 13 kg

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmängeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf  
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933

### Stutzen zu Hauben 900 und 1000 mm

- Eigenschaften: Verbindung von zwei Ausgängen (Ø 125 mm) auf einen Ausgang (Ø 150 mm)
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Metall  
Verzinkt
- Maße: B 300 x T 150 x H 250 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 100103  
GTIN 4015613119342