



▶ Leistungskapazität bei 10° d: 1350 Liter / Tag



▶ Digitalanzeige zur Einstellung von:


- ✓ Wasserhärte
- ✓ Intervall
- ✓ Regenerierung
- ✓ Uhrzeit
- ✓ Sprache



Systemschutz für Spülmaschinen

- Anschlusswert: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall
Regenerierung
Sprache
Uhrzeit
Wasserhärte
- Regeneration: Durchflussmenge oder Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Grau
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Leistungskapazität: 1.350 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Regenerationsdauer: 66 Min.
- Betriebsdruck: 1,5 - 6 bar
- Salzverbrauch: 0,7 kg / Regeneration
- Salzvorrat Soletank: 20 kg
- Maße: B 255 x T 435 x H 480 mm
- Gewicht: 11,6 kg



Anschluss-Set WEH1350

- Wasserezulauftemperatur: 40 °C
- Set bestehend aus: 1 Schlauch 1/2" für Regeneration, Länge 2 m
1 Schlauch 3/4" für Wasseranschluss, Länge 1,5 m
- Material: Kunststoff (PVC)
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 50 x T 2.000 x H 50 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 109884
GTIN 4015613630748