



▶ Inhalt: 260 Liter




▶ Anzahl Schränke: 1




▶ Anzahl Schubladen: 2

▶ Edelstahl-Filter spülmaschinengeeignet



▶ Gut zugängliche Technik-Einheit



- |                                    |                           |                           |  |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| • Anzahl Schubladen:               | 2                         | • Anschlusswert:          | 0,204 kW   230 V   50 Hz               |
| • Maße Schublade:                  | B 304 x T 515 x H 140 mm  | • Material:               | Chromnickelstahl                       |
| • Kühlung:                         | Umluft                    | • Wichtiger Hinweis:      | -                                      |
| • Temperaturbereich:               | 0 °C bis 10 °C            | • Isolierung:             | 45 mm                                  |
| • Temperaturregelung:              | Digital                   | • Eigenschaften:          | Selbstschließende Tür(en)              |
| • Thermostat:                      | Ja                        |                           | Edelstahl-Filter spülmaschinengeeignet |
| • Inhalt:                          | 260 Liter                 |                           | Gut zugängliche Technik-Einheit        |
| • Tür-Art:                         | Flügeltür(en)             | • Norm-Format Schubladen: | 1/1 GN                                 |
| • Türanschlag:                     | Links                     | • Maße:                   | B 900 x T 700 x H 880 mm               |
| • Türanschlag wechselbar:          | Nein                      | • Gewicht:                | 71,6 kg                                |
| • Anzahl Schränke:                 | 1                         |                           |  |
| • Maße Schrank:                    | B 428 x T 497 x H 590 mm  |                           |  |
| • Norm-Format Schränke:            | 1/1 GN                    |                           |  |
| • Kühlmittel:                      | R290 / 0,056 kg           |                           |  |
| • Klimaklasse:                     | 4                         |                           |  |
| • Energieeffizienzklasse:          | C (EU Nr. 2015 / 1094)    |                           |  |
| • Energieverbrauch:                | 986 kWh / Jahr            |                           |  |
| • Tauwasserverdunstung:            | Ja                        |                           |  |
| • Mit eingeschäumten Verdampfer:   | Ja                        |                           |  |
| • Digital-Anzeige:                 | Ja                        |                           |  |
| • Steuerung:                       | Elektronisch              |                           |  |
|                                    | Knopf                     |                           |  |
| • Ein-/Ausschalter:                | Ja                        |                           |  |
| • Kontrollleuchte:                 | Ein/Aus                   |                           |  |
| • Anlieferungszustand:             | Fertig montiert           |                           |  |
| • Nicht im Lieferumfang enthalten: | -                         |                           |  |
| • Inklusive:                       | 1 Rost (B 328 x T 573 mm) |                           |  |

### Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung:
  - Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
  - Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
  - Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln
  - Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen
  - Gleichmäßig und großflächig verreiben
  - Mit trockenem Tuch nachpolieren

Art.-Nr. 173031  
GTIN 4015613360195

### Öl- und Fettlöser F1L



- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen, Fliesenwände und -böden, Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen

Art.-Nr. 173276  
GTIN 4015613761176