



- ▶ Korb-Maße: 500 x 500 mm
- ▶ Gläserhöhe max.: 320 mm
- ▶ Tellerhöhe max.: 345 mm



- ▶ Leistung/h: 30 Körbe
- ▶ Laufzeit: 120 / 180 Sekunden

- ▶ Spülmaschine inklusive
  - ✓ Klarspüldosierpumpe
  - ✓ Laugenpumpe

- ▶ Einfache Bedienbarkeit
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
- ▶ Universell einsetzbar in allen gängigen Bereichen der Spültechnik.
- ▶ Wählbare Spülvorgänge durch 2 verschiedene Programme

Die bodenständige Spülmaschine konzentriert sich durch einfache Bedienbarkeit aufs Wesentliche – Sauberkeit und Zuverlässigkeit in klassischer Form.

- |                              |                         |                    |                          |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| • Teller-Höhe max.:          | 345 mm                  | • Display-Anzeige: | -                        |
| • Tür doppelwandig:          | Ja                      | • Material:        | Edelstahl                |
| • Unterbaufähig:             | Ja                      | • Laufzeit:        | 120 / 180 Sekunden       |
| • Gläser-Höhe max.:          | 320 mm                  | • Doppelwandig:    | Nein                     |
| • Anschlusswert:             | 3,45 kW   230 V   50 Hz | • Inklusive:       | 1 Besteckköcher          |
| • Geräte-Anschluss:          | 1 NAC                   |                    | 1 Tellerkorb             |
| • Boilerheizung:             | 2,8 kW                  |                    | 1 Universalkorb          |
| • Tankheizung:               | 2,7 kW                  |                    | 1 Wasserablaufschlauch   |
| • Trockenlaufschutz:         | Ja                      |                    | 1 Wasserzulaufschlauch   |
| • Kontrollleuchte:           | Ja                      | • Maße:            | B 590 x T 640 x H 845 mm |
| • Ein-/Ausschalter:          | Ja                      | • Gewicht:         | 56,6 kg                  |
| • Laugenpumpe:               | Ja                      |                    |                          |
| • Wasserenthärter:           | Nein                    |                    |                          |
| • Klarspüldosierpumpe:       | Ja                      |                    |                          |
| • Türkontaktschalter:        | Ja                      |                    |                          |
| • Sicherheitsthermostat:     | Ja                      |                    |                          |
| • Reinigerdosierpumpe:       | Nein                    |                    |                          |
| • Korb-Maße:                 | 500 x 500 mm            |                    |                          |
| • Leistung / Stunde max.:    | 30 Körbe                |                    |                          |
| • Selbstreinigung:           | Nein                    |                    |                          |
| • Kalt-Nachspülung:          | Nein                    |                    |                          |
| • Tankinhalt:                | 29 Liter                |                    |                          |
| • Wasserverbrauch bei 2 bar: | 2,3 Liter / Spülgang    |                    |                          |
| • Wasserdruck:               | 2 - 4 bar               |                    |                          |
| • Wasserzulauf:              | 3/4"                    |                    |                          |
| • Wasserablauf:              | Ø 20 mm                 |                    |                          |
| • Wasserzulauftemperatur:    | 5 °C bis 60 °C          |                    |                          |
| • Anzahl Waschprogramme:     | 2                       |                    |                          |

### Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser  
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5301  
GTIN 4015613653952

### Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5302  
GTIN 4015613653969

### Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett  
Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5303  
GTIN 4015613653976

### Besteckköcher, 8 Fächer



- Stapelbar: Ja
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 430 x T 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 5305  
GTIN 4015613653990

### Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen  
Haushaltsspülmaschinen  
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm

Art.-Nr. 173272  
GTIN 4015613767901

### Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Anschlusswert: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall  
Regenerierung  
Sprache  
Uhrzeit  
Wasserhärte
- Regeneration: Durchflussmenge oder Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"

Art.-Nr. 109889  
GTIN 4015613615158

### Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl  
Mikrofaser
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -

Art.-Nr. 109470  
GTIN 4015613455624

### Spülkorbwagen ASP700



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm  
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -
- Ausführung: Einschübe
- Einsatzbereich: Abräumen
- Tragfähigkeit gesamt, max.: Lagerung  
100 kg

Art.-Nr. 300147  
GTIN 4015613709178

### Reinigerdosierpumpe TG280



- Anschlusswert: 0,005 kW | 230 V | 50 Hz
- Farbe: Blau
- Ausführung: Einbaugerät
- Volumenstrom: 0,28 L / Std. bis 2,8 L / Std.
- Reinigerdosierung: Taktgesteuert
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Inklusive: 1 Anschluss-Set Einbausatz
- Maße: B 69 x T 103 x H 62 mm
- Gewicht: 0,45 kg

Art.-Nr. 109518  
GTIN 4015613432403

### Reinigerdosierpumpe LWG600



#### Vorteile einer leitwertgesteuerten Reinigerdosierpumpe

- ✓ Sparsamer, bedarfsgerechter Verbrauch von Spülmittel durch die Bestimmung des Leitwertes im Spülwasser

- Anschlusswert: 0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Farbe: Grau
- Ausführung: Wandmontage
- Volumenstrom: 0,1 L / Std. bis 6 L / Std.
- Reinigerdosierung: Leitwertgesteuert
- Inklusive: 1 Anschluss-Set

Art.-Nr. 109547  
GTIN 4015613506517

### Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: -
- Set bestehend aus: Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)  
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF):
- Set bestehend aus: 1 Schlauch, Gummi  
Installationsmaterial
- Ausgelegt für: Spülmaschine US E500 LPR  
Spülmaschine US C500 LP

Art.-Nr. 109562  
GTIN 4015613721279

### Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Weiß
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952  
GTIN 4015613797762