



- ▶ Korb-Maße: 500 x 500 mm
- ▶ Gläserhöhe max.: 320 mm
- ▶ Tellerhöhe max.: 345 mm



- ▶ Leistung/h: 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden

- ▶ Spülmaschine inklusive
  - ✓ Klarspüldosierpumpe
  - ✓ Laugenpumpe
  - ✓ Reinigerdosierpumpe
  - ✓ Wasserenthärter
  - ✓ Kaltnachspülung

- ▶ Einfache Bedienbarkeit und Kontrolle des Spülvorgangs dank des kleinen Displays
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
- ▶ Flexible Spülvorgänge durch 4 verschiedene Spülprogramme
- ▶ Schnelle Wiederverwendbarkeit des Spülguts durch Kaltnachspülung

Die Spülmaschine mit Kaltnachspülung ermöglicht eine schnelle Verwendbarkeit besonders bei Gläsern, aber auch alle weiteren Spülbereiche sind optimal abgedeckt. Dank des kleinen Displays behält man jederzeit den Überblick der Einstellungen und des Programmfortschritts.

- |                              |                              |                          |                            |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| • Teller-Höhe max.:          | 345 mm                       | • Anzahl Waschprogramme: | 4                          |
| • Tür doppelwandig:          | Ja                           | • Display-Anzeige:       | Ja                         |
| • Unterbaufähig:             | Ja                           | • Material:              | Edelstahl                  |
| • Gläser-Höhe max.:          | 320 mm                       | • Wichtiger Hinweis:     | -                          |
| • Anschlusswert:             | 5,15 kW   400 V   50 Hz      | • Inklusive:             | 1 Besteckköcher            |
| • Geräte-Anschluss:          | 3 NAC                        |                          | 1 Universalkorb            |
| • Boilerheizung:             | 4,5 kW                       |                          | 1 Tellerkorb               |
| • Tankheizung:               | 2,7 kW                       |                          | 1 Einfülltrichter für Salz |
| • Trockenlaufschutz:         | Ja                           |                          | 1 Wasserzulaufschlauch     |
| • Kontrollleuchte:           | Ja                           |                          | 1 Wasserablaufschlauch     |
| • Ein-/Ausschalter:          | Ja                           | • Doppelwandig:          | Nein                       |
| • Laugenpumpe:               | Ja                           | • Eigenschaften:         | Flächensieb                |
| • Wasserenthärter:           | Ja                           | • Maße:                  | B 590 x T 630 x H 840 mm   |
| • Klarspüldosierpumpe:       | Ja                           | • Gewicht:               | 63,2 kg                    |
| • Türkontaktschalter:        | Ja                           |                          |                            |
| • Sicherheitsthermostat:     | Ja                           |                          |                            |
| • Reinigerdosierpumpe:       | Ja                           |                          |                            |
| • Korb-Maße:                 | 500 x 500 mm                 |                          |                            |
| • Laufzeit:                  | 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden |                          |                            |
| • Leistung / Stunde max.:    | 60 Körbe                     |                          |                            |
| • Selbstreinigung:           | Nein                         |                          |                            |
| • Kalt-Nachspülung:          | Ja                           |                          |                            |
| • Tankinhalt:                | 29 Liter                     |                          |                            |
| • Wasserverbrauch bei 2 bar: | 2,3 Liter / Spülgang         |                          |                            |
| • Wasserdruck:               | 2 - 4 bar                    |                          |                            |
| • Wasserzulauf:              | 3/4"                         |                          |                            |
| • Wasserablauf:              | Ø 20 mm                      |                          |                            |
| • Wasserzulauftemperatur:    | 5 °C bis 60 °C               |                          |                            |

### Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser  
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5301  
GTIN 4015613653952

### Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5302  
GTIN 4015613653969

### Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett  
Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5303  
GTIN 4015613653976

### Besteckköcher, 8 Fächer



- Stapelbar: Ja
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 430 x T 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 5305  
GTIN 4015613653990

### Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen  
Haushaltsspülmaschinen  
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm

Art.-Nr. 173272  
GTIN 4015613767901

### Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Anschlusswert: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Einstellmöglichkeiten: Intervall  
Regenerierung  
Sprache  
Uhrzeit  
Wasserhärte
- Regeneration: Durchflussmenge oder Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"

Art.-Nr. 109889  
GTIN 4015613615158

### Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl  
Mikrofaser
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -

Art.-Nr. 109470  
GTIN 4015613455624


### Spülkorbwagen ASP700



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm  
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -
- Ausführung: Einschübe
- Einsatzbereich: Abräumen  
Lagerung
- Tragfähigkeit gesamt, max.: 100 kg

Art.-Nr. 300147  
GTIN 4015613709178

### Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: -
- Set bestehend aus: Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)  
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF): 1 Schlauch, Gummi  
Installationsmaterial
- Set bestehend aus: Spülmaschine US E500 LPR  
Spülmaschine US C500 LP
- Ausgelegt für: -

Art.-Nr. 109562  
GTIN 4015613721279

### Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Weiß
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952  
GTIN 4015613797762