



▶ Spülmaschine inklusive Reinigerdosierpumpe

▶ Druckaufbau für oberen und unteren Spülarm durch 2 separate Pumpen



▶ Die doppelwandige Tür ist in geöffnetem Zustand als Arbeitsfläche verwendbar



▶ Flexible Anwendungsbereiche durch 4 verschiedene Spülprogramme



▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 55°C

Die TS 850 R ist mit dem mitgelieferten Universalkorb und Tabletkhalter für die Reinigung besonders sperriger Spülgüter bestens geeignet. Sie sorgt für optimale Spülergebnisse bei Töpfen, Pfannen, Tablett, Schüsseln und Schalen.

✓ Material:	Edelstahl	• Wasserablauf:	Ø 32 mm
• Tür doppelwandig:	Ja	• Wasserzulauftemperatur:	10 °C bis 55 °C
• Unterbaufähig:	Nein	• Anzahl Waschprogramme:	4
• Tablett-Größe max.:	840 x 805 mm	• Wichtiger Hinweis:	-
• Füße höhenverstellbar:	Ja	• Display-Anzeige:	Ja
• Höhenverstellbar:	1790 mm bis 1840 mm	• Inklusive:	1 Universalkorb 1 Tabletkorb 1 Besteckköcher 1 Wasserablaufschlauch 1 Wasserzulaufschlauch
• Höhe mit geöffneter Tür:	2050 - 2100 mm	• Leistung / Stunde max.:	20 Körbe
• Spülgut-Höhe max.:	805 mm	• Eigenschaften:	Doppelwandige Tür als Arbeitsfläche nutzbar, Tiefe bei offener Klappe 1275 mm Elektronischer Thermostopp Plus-System (Nachspülpumpe, Break Tank, druckloser Boiler) 2 Spülarme, mit je 1 Spülpumpe Doppelsieb (Abfallsammler und Pumpensieb herausnehmbar) Waschwanne tiefgezogen, mit Stufen Einfaches Entnehmen des Filters Senkrecht, selbstreinigendes Pumpensieb Selbstdiagnosesystem Mehrfarbiger START-Bedienknopf Mehrsprachiges Steuerungsmenü
• Anschlusswert:	13,36 kW   400 V   50 Hz	• Maße:	B 990 x T 930 x H 1.790 mm
• Geräte-Anschluss:	3 NAC		
• Boilerheizung:	9 kW		
• Tankheizung:	6 kW		
• Trockenlaufschutz:	Ja		
• Kontrollleuchte:	Ja		
• Ein-/Ausschalter:	Ja		
• Laugenpumpe:	Nein		
• Wasserenthärter:	Nein		
• Klarspüldosierpumpe:	Ja		
• Türkontaktschalter:	Ja		
• Sicherheitsthermostat:	Ja		
• Reinigerdosierpumpe:	Ja		
• Korb-Maße:	850 x 725 mm		
• Laufzeit:	180 / 360 / 540 / 720 Sekunden		
• Selbstreinigung:	Ja		
• Kalt-Nachspülung:	Nein		
• Doppelwandig:	Ja		
• Tankinhalt:	82 Liter		
• Wasserverbrauch bei 2 bar:	4,3 Liter / Spülgang		
• Wasserdruck:	2 - 4 bar		
• Wasserzulauf:	G 3/4" M		

### Universalkorb TS 850 R

CNS 18/10




- Innenhöhe: 125 mm
- Stapelbar: Nein
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Silber
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Töpfe  
Pfannen  
GN-Behälter
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 850 x 725 mm

Art.-Nr. 110694  
GTIN 4015613743639

### Tablettkorb TS

CNS 18/10




- Innenhöhe: 195 mm
- Anzahl Fächer: 8
- Ausführung: Tablethalterungen
- Tablett-Größe max.: 600 x 400 mm
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 300 x 465 mm
- Geeignet für: Tablett  
Backbleche  
Schneidbretter
- Maße: B 300 x T 472 x H 200 mm

Art.-Nr. 110691  
GTIN 4015613737676

### Besteckköcher TS

CNS 18/10



- Farbe: Silber
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 150 x T 150 x H 255 mm
- Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr. 110692  
GTIN 4015613737683

### Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen  
Haushaltsspülmaschinen  
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm

Art.-Nr. 173272  
GTIN 4015613767901

### Spülmaschinenreiniger F10L



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Anwendung: Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 1 - 3 g pro Liter Wasser  
Dosierung über ein automatisches Dosiersystem

Art.-Nr. 173270  
GTIN 4015613773315

### Spülmaschinenreiniger F10LXTRA



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Anwendung: Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 1,5 - 3,5 g pro Liter Wasser

Art.-Nr. 173271  
GTIN 4015613767895

### Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Weiß
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952  
GTIN 4015613797762