



- ▶ Konstante und gleichmäßige Kühltemperatur im Innerraum
- ✓ Kühlung: Umluft
- ✓ Temperaturregelung in 0,1 °C-Schritten



- ▶ Anzahl Türen: 3
- ✓ Norm-Format Schränke: 1/1 GN
- ✓ Anzahl Einschübe: 6



3-türiger Kühltisch mit hochwertiger Edelstahl-Arbeitsfläche und einem großem umluftgekühlten Bereich – Konstante und gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum.

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|
| • Anzahl Schränke: | 1 | • Tauwasserverdunstung: | Ja |
| • Maße Schrank: | B 1250 x T 585 x H 500 mm | • Ein-/Ausschalter: | Ja |
| • Norm-Format Schränke: | 1/1 GN | • Thermostat: | Ja |
| • Schränke gekühlt: | Ja | • Material Arbeitsfläche: | Edelstahl |
| • Anzahl Einschübe: | 6 | • Inklusive: | 3 Roste (B 325 x T 530 x H 10 mm) |
| • Abstand zwischen den Einschüben: | 60 mm | • Auf Anfrage lieferbar: | Kühltisch mit Glastüren
Kühltisch mit Lenkrollen |
| • Tragfähigkeit pro Einschub, max.: | 50 kg | • Material: | Chromnickelstahl |
| • Anzahl Türen: | 3 | • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Tür-Art: | Flügel Tür(en) | • Energieverbrauch: | 931 kWh / Jahr |
| • Türanschlag: | Links / Links / Rechts | • Maße: | B 1.792 x T 700 x H 850 mm |
| • Türanschlag wechselbar: | Ja | • Gewicht: | 111 kg |
| • Anschlusswert: | 0,414 kW 230 V 50 Hz | | |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja | | |
| • Kühlmittel: | R600a / 0,064 kg | | |
| • Temperaturbereich: | 0 °C bis 10 °C | | |
| • Temperaturregelung: | Elektronisch
In 0,1 °C-Stufen | | |
| • Steuerung: | Elektronisch | | |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus | | |
| • Höhenverstellbar: | 850 mm bis 900 mm | | |
| • Aufkantung: | - | | |
| • Klimaklasse: | 4 | | |
| • Energieeffizienzklasse: | C (EU Nr. 2015 / 1094) | | |
| • Kühlung: | Umluft | | |
| • Digital-Anzeige: | Ja | | |
| • Tiefe GN-Behälter max.: | 40 mm | | |

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln
Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen
Gleichmäßig und großflächig verreiben
Mit trockenem Tuch nachpolieren

Art.-Nr. 173031
GTIN 4015613360195

Öl- und Fettlöser F1L



- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613761176