




- ▶ Leistung/h: Bis 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden



- ▶ Softstart-Waschpumpe
- ▶ Spüldüsen abnehmbar
- ▶ Engmaschiges Edelstahlsieb



- ▶ Doppelwandig
- ▶ Unterbaufähig

- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss



4 Waschprogramme, abnehmbare Spüldüsen, doppelwandige Ausführung, ein engmaschiges Edelstahlsieb und ein sanfter Anlauf dank Softstart-Waschpumpe – Features, mit denen die unterbaufähige Spülmaschine überzeugt.

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teller-Höhe max.: 340 mm</li> <li>• Tür doppelwandig: Ja</li> <li>• Unterbaufähig: Ja</li> <li>• Gläser-Höhe max.: 325 mm</li> <li>• Anschlusswert: 5,15 kW   400 V   50 Hz</li> <li>• Geräte-Anschluss: 3 NAC</li> <li>• Boilerheizung: 4,5 kW</li> <li>• Tankheizung: 2,7 kW</li> <li>• Trockenlaufschutz: Ja</li> <li>• Kontrollleuchte: -</li> <li>• Ein-/Ausschalter: Ja</li> <li>• Laugenpumpe: Ja</li> <li>• Wasserenthärter: Ja</li> <li>• Klarspüldosierpumpe: Ja</li> <li>• Türkontaktschalter: Ja</li> <li>• Sicherheitsthermostat: Ja</li> <li>• Reinigerdosierpumpe: Ja</li> <li>• Korb-Maße: 500 x 500 mm</li> <li>• Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden</li> <li>• Leistung / Stunde max.: 60 Körbe</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eigenschaften: Spüldüsen abnehmbar</li> <li>• Anzahl Waschprogramme: 4</li> <li>• Material: CNS 18/10</li> <li>• Wichtiger Hinweis: Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss</li> <li>• Display-Anzeige: Boilertemperatur<br/>Programm-Code</li> <li>• Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter / Spülgang</li> <li>• Inklusive: 1 Universalkorb<br/>1 Tellerkorb<br/>1 Besteckköcher<br/>1 Zulaufschlauch<br/>1 Ablaufschlauch<br/>1 Einfülltrichter für Salz</li> <li>• Maße: B 600 x T 640 x H 850 mm</li> <li>• Gewicht: 68 kg</li> </ul> |
|---|---|
- 
- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selbstreinigung: Ja</li> <li>• Kalt-Nachspülung: Nein</li> <li>• Doppelwandig: Ja</li> <li>• Tankinhalt: 16,5 Liter</li> <li>• Wasserdruck: 2 - 4 bar</li> <li>• Wasserzulauf: G 3/4" M</li> <li>• Wasserablauf: Ø 24 mm</li> <li>• Wasserzulauftemperatur: 55 °C</li> <li>• Eigenschaften: Engmaschiges Edelstahlsieb<br/>Softstart-Waschpumpe</li> </ul> |
|---|


### Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl  
Mikrofaser
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -

Art.-Nr. 109470  
GTIN 4015613455624

### Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: -
- Set bestehend aus: Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)  
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF): 1 Schlauch, Gummi  
Installationsmaterial
- Set bestehend aus: Spülmaschine US E500 LPR  
Spülmaschine US C500 LP
- Ausgelegt für: -

Art.-Nr. 109562  
GTIN 4015613721279

### Edelstahl-Polierspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Anwendung: Starke Verschmutzungen wie z.B. Fettrückstände vorab entfernen  
Nicht auf heiße Gegenstände sprühen, erst abkühlen lassen  
Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut schütteln  
Spray dünn auf die zu reinigenden Flächen auftragen  
Gleichmäßig und großflächig verreiben  
Mit trockenem Tuch nachpolieren

Art.-Nr. 173031  
GTIN 4015613360195

### Spülkorbwagen ASP700



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm  
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -
- Ausführung: Einschübe
- Einsatzbereich: Abräumen
- Tragfähigkeit gesamt, max.: Lagerung  
100 kg

Art.-Nr. 300147  
GTIN 4015613709178

### Spülmaschinenreiniger F10L



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Anwendung: Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 1 - 3 g pro Liter Wasser  
Dosierung über ein automatisches Dosiersystem

Art.-Nr. 173270  
GTIN 4015613773315

### Spülmaschinenreiniger F10LXTRA



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Anwendung: Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 1,5 - 3,5 g pro Liter Wasser

Art.-Nr. 173271  
GTIN 4015613767895

### Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen  
Haushaltsspülmaschinen  
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm

Art.-Nr. 173272  
GTIN 4015613767901

### Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Weiß
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952  
GTIN 4015613797762