



▶ Bis zu 8 x 2/3 GN oder 442 x 320 mm



▶ Abstand zwischen den Einschüben: 75 mm



- Anschlusswert: 2 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Abstand zwischen den Einschüben: 75 mm
- Art der Einschübe: Quer
- Eigenschaften: Wasserschale zur Luftbefeuchtung
- Format Einschübe: 2/3 GN
442 x 320 mm
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Anzahl Einschübe: 8
- Temperaturregelung: Stufenlos
- Maße: B 700 x T 600 x H 960 mm
- Gewicht: 44 kg

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Lochblech 2/3-AL



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Nein
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 354 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,37 kg

Art.-Nr. 100417
GTIN 4015613734729

Lochblech 2/3-SI



- Durchmesser Lochung: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 Seiten, Umschlag
- Silikonbeschichtung: Ja
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lochung: Ja
- Temperaturbeständig bis: 260 °C
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 355 x T 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,41 kg

Art.-Nr. 100425
GTIN 4015613734736