



▶ Kombidämpfer Silversteam P

- ✓ Mit hoher Leistung
- ✓ Bis zu 10 x 1/1 GN oder 600 x 400 mm



▶ Rack-Control

- ✓ Für eine Programmauswahl je Einschub



▶ Vorteile zur Serie Silversteam

- ✓ Schnellere Aufheiz- und Wieder-Aufheizzeiten
- ✓ Reduzierte Garzeiten um bis zu 28 %
- ✓ Am besten geeignet für stark gefüllte Garräume
- ✓ Bessere Luftumwälzung durch zusätzlichen Motor

▶ Elektronische Steuerung mit 600 Programmen (300 vorinstalliert, 300 programmierbar), je Programm bis zu 9 Garphasen



▶ Doppeltürverglasung, Innentür zur Reinigung einfach zu öffnen

▶ Wrasenabzug einfach zu regulieren

▶ Auflageschienen herausnehmbar

▶ Lüftergeschwindigkeit in 3 Stufen regulierbar

Mehr Effizienz und Zeitersparnis mit dem Kombidämpfer Silversteam P 10 x 1/1 GN durch das Extra an Power. Voll bestückte Garräume sind dank hoher Leistung und der Rack-Control-Funktion kein Problem. Reduzierte Garzeiten, schnellere Aufheizzeiten und ein einfaches Handling sprechen einfach für sich.

✓ Anschlusswert:	17,4 kW 400 V 50 Hz	• LED-Anzeige:	Kerntemperatur Lüftergeschwindigkeit Programm Temperatur Zeit
• Geräte-Anschluss:	3 NAC	• Inklusive:	1 Rost 1/1 GN 1 Blech 1/1 GN 1 Wasserzulaufschlauch
• Temperaturbereich:	50 °C bis 300 °C	• Auf Anfrage lieferbar:	-
• Steuerung:	Touch	• Kontrollleuchte:	-
• Funktionen:	Umluft Dämpfen Kombidämpfen Niedertemperaturgaren Delta-T-Garen Reversierender Motorlauf (Lüfterräder) Dampferzeugung durch Direktspritzung	• Serie:	Silversteam
• Rack-Control:	Ja	• Temperaturregelung:	Stufenlos
• Dauerbetrieb:	Ja	• Material:	CNS 18/10
• Wrasenabzug:	Ja	• Wichtiger Hinweis:	Ab einer Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie einen Wasserdruck von maximal 3 bar
• Kerntemperaturfühler-Anschluss:	Seitlich	• Format Einschübe:	1/1 GN 600 x 400 mm
• USB-Anschluss:	Seitlich	• Betriebsart:	Elektro
• Anzahl Garprogramme:	300 vorinstalliert 300 programmierbar	• Mit Reinigungssystem:	Nein
• Anzahl Garphasen:	9	• Innenbeleuchtung:	Ja
• Art der Einschübe:	Quer	• Lüftergeschwindigkeit:	3 Stufen
• Anzahl Einschübe:	10	• Anzahl Lüfter:	3
• Abstand zwischen den Einschüben:	74 mm	• Eigenschaften:	Abgerundete Backkammer Auflageschienen herausnehmbar Doppeltürverglasung LED-Beleuchtung in der Tür Steckdose (500 W) für den Anschluss einer Dunstabzugshaube
• Wasseranschluss:	3/4"		
• Zeiteinstellung:	0 bis 599 Minuten		
• Material Garraum:	CNS 18/10		
• LED-Anzeige:	Beschwädung Delta-T-Garen Garphasen		

Smoker-Box 1160



- Bestehend aus: Netzteil
Smoker-Box
- Fassungsvermögen: 1,16 Liter
- Maße Smoker-Box: B 125 x T 470 x H 75 mm
- Geeignetes Brennmaterial: Handelsübliche Smoker-Materialien
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Material: Edelstahl
- Kontrollleuchte: Betriebsbereit
Heizen
- Ausgelegt für: Kombidämpfer

Art.-Nr. 117712
GTIN 4015613779195

Garkorb 110



- Gastronorm: 1/1 GN
- Maße Korb: B 490 x T 275 x H 50 mm
- Inhalt: 7 Liter
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 536 x T 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg

Art.-Nr. 900300
GTIN 4015613788111