



- Temperaturbereich: 50 °C bis 250 °C
- Backofen-Funktionen: Umluft  
Grill
- Verteilung Kochstellen: 1 x 0,7/2,1 kW, 1 x 1,4/2,2 kW, 1 x 2,2 kW, 2 x 1,2 kW
- Backofen-Funktionen: Ober- /Unterhitze
- Größe Kochstellen: 1 x Ø 120/210 mm, 1 x Ø 170/265 mm, 1 x 210 mm, 2 x 145 mm
- Backofen-Art: Elektro
- Backofen-Volumen: 100 Liter
- Backofen-Anschlusswert: 2,5 kW
- Maße Backofen: B 635 x T 435 x H 360 mm
- Backofen-Eigenschaften: Timer  
3-fach-Verglasung  
Backofenbeleuchtung
- Wrasenabzug: Nein
- Multifunktions-Backofen: Ja
- Anschlusswert: 11,4 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Typ: Standgerät
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Anzahl Kochstellen: 5
- Eigenschaften: Edelstahlgriffe
- Serie: -
- Betriebsart: Elektro
- Material: CNS 18/10  
Glas
- Wichtiger Hinweis: -
- Art der Kochstellen: Glaskeramik
- Material Kochfläche: Glas
- Material Garraum: Emailliert
- Inklusive: 1 Backblech  
2 Roste
- Anzahl Einschübe: 4
- Gastronorm: -
- Maße: B 900 x T 600 x H 890 mm
- Gewicht: 76 kg

### Backtrennspray 500ml DS



- Inhalt / Dose: 500 ml
- Material: 100 % pflanzliche Öle
- Ausgelegt zum: Einfetten von Formen, Blechen, Pfannen und Waffeleisen
- Wichtiger Hinweis: -
- Bestellmengeneinheit: 2 Kartons (1 Karton à 6 Dosen)
- Maße: B 65 x T 65 x H 240 mm
- Gewicht: 0,37 kg

Art.-Nr. 173060  
GTIN 4015613498508

### Thermometer D3000 KTP



- Steuerung: Elektronisch
- Einstechtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlräume
- Temperaturbereich: -50 °C bis 300 °C
- Ausführung: Digital
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen

Art.-Nr. 293043  
GTIN 4015613664255

### Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich  
Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078  
GTIN 4015613731926

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusiv: 1 Sprühkopf  
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933

### Thermometer A1020 KTP


STAINLESS  
STEEL



- Steuerung: -
- Einstehtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen  
Kühlzellen  
Tiefkühlzellen  
Kühlräume
- Temperaturbereich: -20 °C bis 102 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen

Art.-Nr. 292044  
GTIN 4015613664293

### Backofenrost



- Maße: B 666 x T 360 x H 19 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr. 150606  
GTIN 4015613656557