



- | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| • Anschlusswert: | 2 kW 230 V 50 Hz | • Gewicht: | 41 kg |
| • Temperaturbereich: | 30 °C bis 90 °C | | |
| • Steuerung: | Elektronisch
Knebel | | |
| • Schutzart: | IPX4 | | |
| • Beckengröße, GN-Format: | 3 x 1/1 GN | | |
| • Kontrollleuchte: | Aufheizen
Ein/Aus | | |
| • Temperaturregelung: | Stufenlos
Thermostatisch | | |
| • Anlieferungszustand: | Bausatz (einfache Montage) | | |
| • Lenkrollen: | 4 Lenkrollen, 2 feststellbar | | |
| • Tiefe GN-Behälter max.: | 200 mm | | |
| • Heiz-Art: | Trockenbeheizt | | |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja | | |
| • Thermostat: | Ja | | |
| • Durchmesser Rollen: | 125 mm | | |
| • Länge Kabel: | 3 m | | |
| • Art Anschlusskabel: | Spiralkabel | | |
| • Radpuffer: | 4 Stück, Kunststoff | | |
| • Becken doppelwandig: | Ja | | |
| • Nicht im Lieferumfang enthalten: | GN-Behälter | | |
| • Material: | CNS 18/10 | | |
| • Wichtiger Hinweis: | - | | |
| • Wasserablaufhahn: | Nein | | |
| • Anzahl Becken: | 1 | | |
| • Heizzonen getrennt regelbar: | Nein | | |
| • Maße: | B 650 x T 1.200 x H 855 mm | | |

Öl- und Fettlöser F1L



- Inhalt: 6 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613761176