



- | | | | |
|------------------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Anschlusswert: | 0,38 kW 230 V 50 Hz | • Maße: | B 550 x T 325 x H 270 mm |
| • Steuerung: | Knopf | • Gewicht: | 12,5 kg |
| • Kontrollleuchte: | Ja | | |
| • Digital-Anzeige: | Nein | | |
| • Beleuchtung: | - | | |
| • Anzahl Schweißnähte: | 1 | | |
| • Länge Schweißstab: | 400 mm | | |
| • Vakuumpumpe: | ca. 31,5 L / Min. (1,9 m ³ / Std.) | | |
| • Inklusive: | 1 Vakuuierfolienrolle (40 cm x 3 m)
1 Verbindungsschlauch (zum Vakuuieren mit Behältern)
5 Vakuuierbeutel (40 x 50 cm) | | |
| • Maximales Vakuum: | -850 mbar | | |
| • Eigenschaften: | Auffangeinsatz für Flüssigkeiten
Druckanzeige durch Manometer
Rollenhalterung mit integriertem Messer | | |
| • Funktionen: | Manuelles Vakuuieren
Manuelles Versiegeln
Marinieren | | |
| • Material: | CNS 18/10 | | |
| • Wichtiger Hinweis: | Zum Vakuuieren nur gaufrierte Vakuuierbeutel benutzen (einseitig geriffelt) | | |
| • Farbe: | Silber | | |
| • Ein-/Ausschalter: | Ja | | |
| • Vakuumkontrolle: | Elektronisch | | |
| • Vakuumierintensität regulierbar: | Nein | | |
| • Schweißdauer regulierbar: | 3 Stufen | | |

Vakuumbbeutel, strukturiert



- Inhalt: 20 Liter
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (50 Beutel)
- Beutelgröße: 400 x 600 mm
- Ausführung: Gaufriert (einseitig geriffelt)
- Eigenschaften: -
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Außen-Vakuuiergeräte
Kammer-Vakuuiergeräte
- Sous-Vide geeignet: Ja
- Material: PA-PE 20/70
- Maße: B 400 x T 600 x H 30 mm

Art.-Nr. 300414
GTIN 4015613473345