



▶ Unbegrenzte Möglichkeiten

- ✓ Das Chafing Dish ist nutzbar in Kombination mit einer externen Kochstelle
- ✓ Inhalt: 6,2 Liter
- ✓ 1 Behälter Ø 390 mm, 65 mm tief



▶ Egal ob Induktion oder Glaskeramik

- ✓ Mögliche Temperaturregulierung über das externe Einbaukochfeld



▶ Soft-Close-Mechanik

- ✓ Abnehmbarer Deckel mit Sichtfenster



▶ Lift-Up-Vorrichtung

- ✓ Einfaches Entnehmen des Behälters



Ob Induktion oder Glaskeramik: Das runde Chafing Dish kann auf einem Einbaukochfeld flexibel eingesetzt werden – Sei es an Buffets, in Kantinen oder im Frontcooking-Bereich. Mit dem abnehmbarem Deckel mit Soft-Close-Mechanik können ganz unkompliziert Speisen entnommen sowie der Behälter ausgetauscht werden.

- GN-fähig: Nein
- Inhalt: 6,2 Liter
- Beheizungs-Art: Extern, mittels ebenem Induktions- oder Glaskeramik-Einbaukochfeld
- Stapelbar: Nein
- Farbe: Silber
- Material Griff(e): Edelstahl
Verchromt
- Funktionen: Warmhalten
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: Für den Geräte-Einsatz wird ein externes Kochfeld benötigt
- Mit Griff(en): Ja
- Durchmesser Innenbehälter: 390 mm
- Deckel-Eigenschaften: Mit Sichtfenster
Soft-Close-Mechanik (hydraulisches Deckelscharnier)
Abnehmbar, mit Griff
- Eigenschaften: Temperaturregulierung über externes Kochfeld
Lift-Up-Vorrichtung für Behälter
- Material Deckel: Edelstahl
Verchromt
Glas
- Inklusive: 1 Behälter Ø 390 mm, 65 mm tief, Edelstahl
- Maße: B 435 x T 472 x H 185 mm
- Gewicht: 5,4 kg

Induktionswarmhalteplatte IW10



- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 50 °C bis 100 °C
- Steuerung: Knebel
- Kontrollleuchte: -
- Überhitzungsschutz: Ja
- Timer: Nein
- Digital-Anzeige: Ja
- Ein-/Ausschalter: Nein
- Einbaufähig: Nein
- Topferkennung: Ja

Art.-Nr. 114366
GTIN 4015613714806

Induktionswarmhalteplatte IW10-EBBF



- Durchmesser Warmhaltestelle(n): 280 mm
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 50 °C bis 100 °C
- Steuerung: Elektronisch
- Kontrollleuchte: Betriebsbereit
- Maße Glasfeld: B 320 x T 370 mm
- Überhitzungsschutz: Ja
- Timer: Nein
- Digital-Anzeige: Ja

Art.-Nr. 105996
GTIN 4015613715421

Induktionswarmhalteplatte IW3



- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 40 °C bis 95 °C
- Steuerung: Elektronisch
- Kontrollleuchte: -
- Maße Glasfeld: B 390 x T 390 mm
- Überhitzungsschutz: Ja
- Timer: Nein
- Digital-Anzeige: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja

Art.-Nr. 105865
GTIN 4015613746838

Induktionswarmhalteplatte IW3-EBBF



- Durchmesser Warmhaltestelle(n): 195 mm
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 40 °C bis 95 °C
- Kontrollleuchte: -
- Maße Glasfeld: B 280 x T 280 mm
- Überhitzungsschutz: Ja
- Timer: Nein
- Digital-Anzeige: Ja
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Material Kochfläche: Glas

Art.-Nr. 105864
GTIN 4015613746821

Induktionswarmhalteplatte IW3-SW



- Kombinierbarkeit: 4 Geräte in 1 Stromkreis in Reihe schaltbar
- Bedienfeld: am Gerät
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 40 °C bis 95 °C
- Steuerung: Elektronisch
Touch
- Kontrollleuchte: -
- Maße Glasfeld: B 390 x T 390 mm
- Überhitzungsschutz: Ja
- Timer: Nein

Art.-Nr. 105867
GTIN 4015613773117