

Stabmixer Antriebseinheit - variable Geschwindigkeit, 350W

221884

Für den professionellen Gebrauch, zB die Zubereitung von Gemüsesuppen, Soßen, Füllungen, Mayonnaise, Tomatenpüree, Eismischungen, etc. Mischgeschwindigkeit variabel einstellbar: 4000-16000 U/Min. Belüfteter langlebiger Motor in einem mattschwarzen Polyamidgehäuse. Mit 2,5 m langem Kabel mit geerdetem Stecker.



Spezifikationen

Spannung (V)	: 230
IP-Schutzart	: IP23
Kabellänge (mm)	: 2500
Materialien	: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PA (Polyamide/Nylon)

Verpackungseinheit	: 1
Verpackungsart	: Box
Länge (mm)	: 416
Durchmesser (mm)	: 100
Bodendurchmesser (mm)	: 100
Eingangleistung (W)	: 350
U/Min.	: 14000
Bedienfeld	: Analog
Artikel ist programmierbar	: Nein
Abmessungen	: ø100x416

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369221884
Intrastat-Nummer	: 85098000
Bruttogewicht (kg)	: 2.76
Nettogewicht (kg)	: 2.14

Export carton length (mm)	: 555
Export carton width (mm)	: 506
Export carton height (mm)	: 180
Quantity per export carton	: 5
Verkaufseinheiten pro Palette	: 150
Verpackungsmaterial Kunststoff:(g)	

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu