

Haubengeschirrspüler - elektronische Steuerung

231340

Extrem einfach zu benutzen, zu reinigen und zu warten. Ideal zum Spülen von Tellern, Besteck, Gläsern, Tassen, Tablett und GN 1/1-Behältern. Elektronische Steuerung. Spülmittel- und Klarspülerspender sowie Ablaufpumpe serienmäßig. Maximale Höhe der Teller: 400 mm. Maximale Höhe der Gläser: 395 mm. Elektronisches Touch-Bedienfeld. Gehäuse aus Edelstahl AISI 304. Oberer und unterer Wasch- und Spülarm aus Edelstahl. Das Anheben der Haube wird durch eingebaute Federn erleichtert. Temperatur des Washwassers: 60°C. Temperatur des Spül- und Boilerwassers: 85°C. Fassungsvermögen und Leistung des Boilers: 13,5 l / 7,5 kW. Fassungsvermögen und Leistung des Tanks: 68 l / 6,0 kW. Leistung der Reinigungspumpe: 1,5 kW. Elektronische Wasserthermometer für Boiler und Waschraum getrennt. Sicherheitsthermostat für Boiler/Waschraum bis zu 105°C/99°C. Dichtungsfaktor der Pumpe: IP 44. Eckeinbau des Geschirrspülers möglich. Wasseranschluss: ¾". Gewicht: 131,5 kg. Verstellbare Edelstahlfüße: 100 bis 150 mm. FUNKTIONEN: Drei Spülprogramme: 60, 120, 240 Sekunden. Spülprogramm für das Geschirrspülerfach. Möglichkeit einer abschließenden Spülung mit kaltem Wasser - besonders nützlich beim Spülen von Gläsern. System "THERMO-PROTECTOR" zur Verhinderung des Nachspülens mit kaltem Wasser. 8-Punkte-Selbstdiagnosesystem. "SOFT START"-Funktion, um die Wasserpumpe mit einem niedrigeren Druck zu starten und diesen schrittweise zu erhöhen, um empfindliches Geschirr nicht zu beschädigen. Tür mit Mikroschalter für den Betrieb bei geöffneter Haube. ECO-Funktion - reduziert den Stromverbrauch, wenn das Gerät mehr als 15 Minuten lang nicht benutzt wird. AUSSTATTUNG: 1 Universal-Glaskorb 500x500x(H)105 mm. 1 Korb mit Abstandsstiften für tiefe und flache Teller (5x8 Stück), 500x500x(H)105 mm. 1 Besteckkorb 110x110x(H)130 mm. Klarspüler- und Spülmittelspender. Ablaufpumpe. Wasserschlauch 1,5 m lang, mit ¾"-Innengewindeanschluss. Abflussschlauch. Elektrokabel ohne Stecker.

Spezifikationen

Verpackungseinheit	: 1
Länge (mm)	: 750
Breite (mm)	: 880
Programmierbar	: Nein
Measurements	: 750x880x(H)



Transportspezifikationen

EAN	: 871136923130
Intrastat code	: 84221900

Hendi B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

Hendi Food Service Equipment GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

Hendi Food Service Equipment Romania S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS Hendi South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

Hendi Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: +39 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu