

Geschirrspüler 50x50 - elektronische Steuerung

231753

Äußerst einfach zu bedienen, zu reinigen und zu warten. Ideal zum Reinigen von Tellern, Besteck, Gläsern, Tassen und Tablett. Elektronische Steuerelemente. Wasch- und Klarspülmittelspender sowie Pumpe standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Gehäuse aus Edelstahl AISI 304. Rotierende Kunststoffwasch- und Edelstahlspülarms am unteren Kammerboden. Fixierte Kunststoff-Wascharm und rotierende Edelstahl-Spülarms in der oberen Kammerdecke. Robuste doppelwandige Tür mit Mikroschalter stoppt das Programm automatisch beim Öffnen. Maximale Höhe der Gläser: 325 mm. Maximale Höhe der Teller: 335 mm. Wassertemperatur beim Waschen: 60°C. Wassertemperatur beim Spülen: 85°C. Kessel (Kapazität/Leistung): 6L/6kW. Behälter (Kapazität/Leistung): 35L/2,8kW. Waschpumpe: 0,75 kW. Sicherheitsthermostat für Boiler/Behälter: bis 105°C/99°C. Elektronisches Wasserthermometer für Boiler und Behälter. Dichtheitsfaktor der Pumpe: IP 44, Füße ø40 mm, Höhe einstellbar ±10 mm. Gewicht: 55 kg. FUNKTIONEN: Drei Waschprogramme: 60, 120, 180 Sekunden. (Das Waschprogramm wird automatisch um die Zeit verlängert, die zum Aufwärmen des Spülwassers auf +85 °C benötigt wird) Reinigungsprogramm für Geschirrspülerkammer. Kaltspülfunktion – ideal zum Spülen von Gläsern. Die Thermo-Protector-Funktion dient zur Vermeidung von Kaltwasserspülungen und garantiert, dass das Spülen erst bei einer Temperatur von 85°C beginnt. Die Soft-Start-Funktion startet die Wasserpumpe bei niedrigem Druck und erhöht den Druck allmählich, um empfindliche Gegenstände vor Beschädigungen zu schützen. 8-Punkte-Selbstdiagnoseprogramm. Eco-Programm für geringeren Stromverbrauch. VORTEILE DER KALTSPÜLUNG: Kühlt die Gläser nach der Reinigung ab und macht sie sofort einsatzbereit. Entfernt den Geruch von Klarspüler und ist somit ideal für Weingläser. AUSSTATTUNG: 1x Universalkorb 500x500x(H)105 mm für Gläser. 1x Korb mit Trennstiften für tiefe oder flache Teller (5x8 Stück), 500x500x(H)105 mm. 1x Besteckkorb 110x110x(H)130 mm. Elektrischer Wasch- und Klarspülmittelspender. Länge des Wasserzulaufschlauchs: 1,5 m, mit Anschluss für 3/4"-Innengewinde. Ablaufpumpe und -schlauch. Netzkabel ohne Stecker.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovov Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Spezifikationen

Anwendungsbereich	: Küche
Spannung (V)	: 400
Verpackungseinheit	: 1
Länge (mm)	: 570
Breite (mm)	: 600
Höhe (mm)	: 830
Eingangsleistung (W)	: 6600
Bedienfeld	: Digital
Artikel ist programmierbar	: Ja
Ablasshahn	: Ja
Abmessungen	: 570x600x(H)830

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369231753
Intrastat-Nummer	: 84221900
Bruttogewicht (kg)	: 60
Nettogewicht (kg)	: 53
Verkaufseinheiten pro Palette	: 4500
Verpackungsmaterial Kunststoff:	0,85

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu