

Geschirrspüler 50x50 - elektronische Steuerung

237540

Einfach zu bedienen, zu reinigen und zu warten. Ideal für die Reinigung von Tellern, Besteck, Gläsern, Tassen und Tablett. Elektronische Steuerung. Reinigungsmittel- und Klarspülerspender sowie Pumpe serienmäßig im Lieferumfang inkludiert. Gehäuse aus Edelstahl AISI 304. Rotierende Wascharme aus Kunststoff und Spülarne aus Edelstahl am Boden der Kammer. Fixe Wascharme aus Kunststoff und rotierende Spülarne aus Edelstahl im oberen Bereich der Kammer. Robuste, doppelwandige Tür mit einem Mikroschalter, der das Programm beim Öffnen stoppt. Maximale Höhe der Gläser: 325 mm. Maximale Höhe der Teller: 335 mm. Wassertemperatur beim Waschen: 60°C. Wassertemperatur beim Spülen: 85°C. Boiler (Kapazität/Leistung): 6 l / 6 kW Kammer (Kapazität/Leistung): 35 l / 2,8 kW. Waschpumpe: 0,75 kW. Sicherheitsthermostat für Boiler/Kammer: bis 105°C / 99°C. Elektronisches Wasserthermometer für Boiler und Kammer. Schutzklasse: IP 44. Füße ø40 mm, ±10 mm in der Höhe verstellbar. Gewicht: 55 kg. FUNKTIONEN: Drei Waschprogramme: 60, 120, 180 Sekunden (das Spülprogramm wird automatisch um die Zeit verlängert, die zum Aufwärmen des Spülwassers auf +85°C benötigt wird). Spülkammer-Reinigungsprogramm. Kaltspülfunktion - ideal für das Spülen von Gläsern. Thermo-Protector-Funktion zur Vermeidung von Kaltwasserspülungen - garantiert, dass der Spülvorgang erst bei einer Temperatur von 85°C beginnt. Soft-Start-Funktion startet die Wasserpumpe mit einem niedrigen Druck und erhöht den Druck schrittweise, um empfindliche Gegenstände zu schützen. 8-Punkte-Selbstdiagnosesystem. Eco-Funktion - für reduzierten Stromverbrauch. VORTEILE DER KALTSPÜLUNG: Kühlt die Gläser nach der Reinigung ab und macht sie sofort wieder einsatzbereit. Entfernt den Geruch des Klarspülers, ideal für Weingläser. AUSSTATTUNG: 1 Universal-Spülmaschinenkorb 500x500x(H)105 mm. 1 Korb mit Abstandsstiften für tiefe und flache Teller, 500x500x(H)105 mm. 1 Spülmaschinenkorb für Besteck 110x110x(H)130 mm. Elektrischer Reiniger- und Klarspülerspender. Wasserschlauch 1,5 m lang, mit 3/4" Innengewindeanschluss. Entleerungspumpe und Entleerungsschlauch. Netzkabel ohne Stecker.



HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu



HENDI

Tools for Chefs

Spezifikationen

Anwendungsbereich	: Küche
Spannung (V)	: 230
Verpackungseinheit	: 1
Länge (mm)	: 570
Breite (mm)	: 600
Höhe (mm)	: 830
Eingangsleistung (W)	: 3600
Bedienfeld	: Digital
Artikel ist programmierbar	: Ja
Ablasshahn	: Ja
Abmessungen	: 570x600x(H)830

Transportspezifikationen

EAN	: 8711369237540
Intrastat-Nummer	: 84221900
Bruttogewicht (kg)	: 50
Nettogewicht (kg)	: 43
Verkaufseinheiten pro Palette	: 840
Verpackungsmaterial Kunststoff:	0,85

HENDI B.V.

Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.

ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH

Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA

5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.

Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu