

KERN BFS600K-1NM



Bodenwaage mit verschraubter Wägeplatte (IP67), Stückzählfunktion, 99 Artikelspeicherplätzen und Eichzulassung [M]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 g
Anwärmzeit:	10 min
Anzahl der Wägebereiche:	1
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	200 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	600 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	200 g
Reproduzierbarkeit:	200 g
Tarierbereich:	-600 kg
Wägebereich [Max]:	600 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	4-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	1,650 cm
Display Ziffernhöhe (klein):	1,350 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	200 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	4 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	200 g
Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	2 kg
Referenzgewicht:	ja
Zählaufösung:	3000

Funktionen

PRE-TARE-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional (factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	18 h
Akkuladezeit:	12 h
Batterie:	no battery
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK US

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-130
Eichung:	965-230
Justage auf Aufstellungsort:	961-250

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Bodenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1610 x 1320 x 330 mm
---------------------------------	----------------------

KERN BFS600K-1NM



Bodenwaage mit verschraubter Wageplatte (IP67), Stuckzahlfunktion, 99 Artikelspeicherplatzen und Eichzulassung [M]

Bruttogewicht:	189 kg
Lieferzeit:	120 h
Nettogewicht:	135 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen Anzeigegerat (BxTxH):	260 x 150 x 65 mm
Abmessungen Gehause (BxTxH):	260 x 150 x 65 mm
Abmessungen Wageplatte (BxTxH):	1500 x 1250 x 85 mm
Drehbare Fuschrauben:	ja
Kabellange Anzeigegerat:	5 m
Libelle:	ja
Material der Wageplatte:	Stahl lackiert
Wageflache (BxT):	1500 x 1250 mm

Piktogramme

STANDARD

