

# KERN CR 1000-3P1

Kraftmessdosen aus rostfreiem Stahl



## Messsystem

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Auflösung Wägezelle â eichfähig: | 3000 e  |
| Kombinierter Fehler:             | 0,023 % |
| Nennkennwert:                    | 2       |
| OIML-Klasse:                     | C3      |
| Wägebereich [Max]:               | 1 t     |
| Wägezellen-Verbindung:           | 4-wire  |
| Y-Wert:                          | 10000   |

## Umgebungsbedingungen

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (max.):   | 70 °C  |
| Umgebungstemperatur (min.):   | -50 °C |
| Verwendungstemperatur (max.): | 40 °C  |
| Verwendungstemperatur (min.): | -10 °C |

## Kategorie

|        |        |
|--------|--------|
| Marke: | Sauter |
|--------|--------|

## Verpackung & Versand

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 220 x 220 x 80 mm |
| Bruttogewicht:                  | 1,075 kg          |
| Lieferzeit:                     | 96 h              |
| Nettogewicht:                   | 744 g             |
| Versandart:                     | Paketdienst       |

## Bauform

|             |     |
|-------------|-----|
| Kabellänge: | 3 m |
|-------------|-----|

## Piktogramme

STANDARD

