

KERN HDB 10K-2XL

Praktisch, preiswert und stets griffbereit â jetzt auch als hochlastige XL-Version



Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 90 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 5 °C |

Energieversorgung

| | |
|-------------------------|-------------|
| Batterie: | 2x1.5 V AAA |
| Batterie-Betriebsdauer: | 180 h |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|----------|
| DAkkS-Kalibrierschein: | 963-128H |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |

Kategorie

| | |
|----------------|------------|
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Hängewaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 70 x 150 x 225 mm |
| Bruttogewicht: | 440 g |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 167 g |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|--|-------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 107 x 25 x 101 mm |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 202 x 25 x 101 mm |

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

| | |
|--|--------|
| Ablesbarkeit [d]: | 10 g |
| Anwärmzeit: | 10 min |
| Auflösung: | 1500 |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen ² | |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Empfohlenes Justiergewicht: | 10 kg (M1) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Linearität: | 30 g |
| Präzision (von [Max]): | 0,500 % |
| Reproduzierbarkeit: | 10 g |
| Wägebereich [Max]: | 15 kg |
| Wägeeinheiten: | lb N kg |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|-----------------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 1,200 cm |
|-----------------------------|----------|

Funktionen

| | |
|---------------------|----|
| Data-Hold-Funktion: | ja |
|---------------------|----|