KFRN **HFA5T-3**

Kompakte Kranwaage mit integrierter Anzeige, auch für Zugkraftmessungen verwendbar





2 kg Ablesbarkeit [d]: Anwärmzeit: 10 min 2500 Auflösung: Einschwingzeit unter Laborbedingungen2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 3000 kg (M3)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem

Gewicht

Linearität: 4 kg Präzision (von [Max]): 0,200 % Reproduzierbarkeit: 2 kg Wägebereich [Max]: 5 t Wägeeinheiten: kg lb N

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 2,300 cm Display Ziffernhöhe (klein): 2 mm

Funktionen

Data-Hold-Funktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 % 35 °C Umgebungstemperatur (max.): 5°C Umgebungstemperatur (min.):

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung 30 h aus):

Akkuladezeit: 12 h

Batterie: 3x1.5 V AA

Batterie-Betriebsdauer: 40 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO CH UK

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-132H Justage auf Aufstellungsort: 961-252

Kategorie

Kategorie: Waagen Marke: **KERN** Produktgruppe: Kranwaage

Verpackung & Versand

395 x 325 x 125 mm Abmessungen Verpackung (BxTxH):

Bruttogewicht: 4,550 kg Lieferzeit: 24 h Nettogewicht: 3,950 kg UN-Nummer (Gefahrgut): 3496 Versandart: **Paketdienst**

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 90 x 61 x 255 mm

Piktogramme

STANDARD

















OPTION

