

KERN HFB 150K50

Die professionelle Alternative bis 600 kg mit rückwärtiger Zweitanzeige



Empfohlenes Justiergewicht:	150 kg (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	100 g
Präzision (von [Max]):	0,200 %
Reproduzierbarkeit:	50 g
Tarierbereich:	149,950 kg
Wägebereich [Max]:	150 kg
Wägeeinheiten:	kg lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
Zusatzdisplay möglich:	nein

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
---------------------	----

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	20 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	30 h
Akkuladezeit:	14 h
Batterie:	1x12V Type 23A
Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-129H
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Kranwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	257 x 435 x 210 mm
---------------------------------	--------------------

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	50 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

KERN HFB 150K50



Die professionelle Alternative bis 600 kg mit rückwärtiger Zweitanzeige


Bruttogewicht:	3,158 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2,188 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	2800
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	162 x 123 x 158,5 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	162 x 123 x 158,5 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	162 x 123 x 390 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

