

# KERN HFD3T-3IP

Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnen



Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	400 g   1000 g   2000 g
Präzision (von [Max]):	0,200 %
Reproduzierbarkeit:	200 g   500 g   1000 g
Tarierbereich:	2,999 t
Wägebereich [Max]:	600 kg   1500 kg   3000 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	3 cm
-----------------------------	------

## Funktionen

Stand-by-Funktion:	ja
--------------------	----

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	95 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	10 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	30 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	70 h
Akkuladezeit:	12 h
Batterie:	1x12V Type 23A
Eingangsspannung:	110 V - 240 V AC
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-132H
Justage auf Aufstellungsort:	961-252

## Kategorie

Marke:	KERN
Produktgruppe:	Kranwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	715 x 275 x 265 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	12 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	10 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	3481
Versandart:	Paketdienst

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 g   500 g   1000 g
Anwärmzeit:	10 min   10 min   10 min
Auflösung:	3 3.000 3.000

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

# KERN HFD3T-3IP

Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnen




## Bauform

Abmessungen Anzeigerät  
(BxTxH): 190 x 130 x 155 mm

Gehäusematerial: Aluminiumguss

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

