

# KERN HFO3T1M



Robuste Industrie-Kranwaage mit Eichzulassung [M] â perfekt fr hochlastige, eichpflichtige Anwendungen



Empfohlenes Justiergewicht:	3000 kg (M1)
Justiermglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearitt:	1 kg
Przision (von [Max]):	0,200 %
Reproduzierbarkeit:	1 kg
Tarierbereich:	-2,999 t
Wgebereich [Max]:	3 t
Wgeeinheiten:	kg
Wgesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhhe (gro):	3 cm
-----------------------------	------

## Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk mglich:	ja
Eichwert [e]:	1 kg
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	20 kg
Periodische Nacheichung fr Italien:	969-112

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	50 h
Akkuladezeit:	14 h
Batterie:	1x12 V 23 A
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH US UK

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-132H
Eichung:	965-132H
Justage auf Aufstellungsort:	961-252

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Kranwaage

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 kg
Anwrmezeit:	10 min
Auflsung:	3000

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

# KERN HFO3T1M



Robuste Industrie-Kranwaage mit Eichzulassung [M] â perfekt fr hochlastige, eichpflichtige Anwendungen

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 370 x 545 x 340 mm

Bruttogewicht: 28 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 20,500 kg

UN-Nummer (Gefahrgut): 2800

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigegert (BxTxH): 270 x 175 x 200 mm

Gehusematerial: Gusseisen

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

