

KERN IFB 30K5DM



Hochauflösende Industriewaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg



Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 10 g
(Normal):

Zählauföschung: 30000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen ja

(Tierwäageprogramm):

Summenspeicherfunktion: ja

Wäagen mit Toleranzbereich: ja

Zählfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Luftfeuchtigkeit (min.): 0 %

Umgebungstemperatur (max.): 40 °C

Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): 8 h

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 35 h

Akkuladezeit: 12 h

Eingangsspannung: 100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Netzteil-Art: Netzadapter extern

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: US EURO CH AUS UK

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein: 963-128

Eichung: 965-228

Justage auf Aufstellungsort: 961-248

Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 470 x 795 x 230 mm

Bruttogewicht: 11,800 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 7,500 kg

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigeegerät (BxTxH): 250 x 160 x 58 mm

Abmessungen Wäageplatte (BxTxH): 400 x 300 x 128 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 5 g | 10 g

Anwärmzeit: 10 min | 10 min

Auflöschung: 3 3.000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max: 5 g | 10 g

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 2 s

Empfohlenes Justiergewicht: 30 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 5 g | 10 g

Reproduzierbarkeit: 5 g | 10 g

Wäagebereich [Max]: 15 kg | 30 kg

Wäageeinheiten: kg

Wäagesystem: Dehnungsmessstreifen

Wäagezellen-Verbindung: 4-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 5,200 cm

Eichtechnische Daten

Eichklasse: III

Eichung im Werk möglich: ja

Eichwert [e]: 5 g | 10 g

Eichzulassung nach 2014/31/EU: ja

Mindestlast [Min]: 100 g | 200 g

Periodische Nacheichung für Italien: 969-112

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 1 g
(Labor):

KERN IFB 30K5DM




Hochauflösende Industriewaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg

Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	400 x 300 x 490 mm
Kabellänge Anzeigegerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	60 cm
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	400 x 300 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

