



Messsystem

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Ablesbarkeit [d]: | 100 mg |
| Anwärmzeit: | 2 h |
| Auflösung: | 100000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 300 mg |

Einschwingzeit unter Laborbedingungen³ s

| | |
|-----------------------------|--|
| Empfohlenes Justiergewicht: | 10 kg (F1) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 300 mg |
| Reproduzierbarkeit: | 100 mg |
| Wägebereich [Max]: | 10 kg |
| Wägeeinheiten: | t kg to tl (HK) g mo tl (Cn) lb tl (Singap. Malays) dwt ct oz tl (Tw) gn |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|-----------------------------|------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 9 mm |
|-----------------------------|------|

Zählen

| | |
|--|--------|
| Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen ¹⁰⁰ mg (Labor): | |
| Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen ¹ g (Normal): | |
| Zählauflösung: | 100000 |

Funktionen

| | |
|--|-------|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
| PRE-TARE-Funktion: | ja |
| Prozentbestimmung: | ja |
| Umrechnungsfunktion: | ja |
| Unterflurwägung: | Haken |
| Zählfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 10 °C |

Energieversorgung

| | |
|---|-------------------------|
| Akku: | Rchrg. battery optional |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 15 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 30 h |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Akkuladezeit: | 10 h |
| Eingangsspannung: | 100 V - 240 V |
| Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | EURO CH US UK |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein: | 963-128 |
|------------------------|---------|

Kategorie

| | |
|----------------|-----------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Präzisionswaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 360 x 230 x 180 mm |
| Bruttogewicht: | 2,200 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 1,800 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|--|-------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 167 x 250 x 85 mm |
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 167 x 250 x 85 mm |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
| Wägefläche (BxT): | 150 x 170 mm |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

