


KERN KIP 3000V20LM

Wägebrücke mit IP67



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 kg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	5 kg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen ² s	
Empfohlenes Justiergewicht:	3000 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	3 kg
Reproduzierbarkeit:	1 kg
Tarierbereich:	-3 t
Wägebereich [Max]:	3 t
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	6-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
-----------------------------	----------

Eichtechnische Daten

Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	1 kg
Mindestlast [Min]:	20 kg

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Netzteil-Art:	Netzadapter extern
---------------	--------------------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-130
Eichung:	965-230
Justage auf Aufstellungsort:	961-252

Kategorie

Kategorie:	Plattformen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Wägebrücke

Verpackung & Versand


Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1550 x 1550 x 265 mm
Bruttogewicht:	200 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	180 kg
Versandart:	Spedition

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	1500 x 1500 x 108 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1500 x 1500 x 108 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	5 m
Kabellänge Anzeigegerät:	5 m
Libelle:	ja
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	1500 x 1500 mm

Piktogramme

STANDARD



FACTORY

