

# KERN PCD10K0.1

Hochauflösende Präzisionswaage mit abnehmbarem Auswertegerät für maximale Flexibilität



## Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Peak-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	12 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	24 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie:	9 V Block
Batterie-Betriebsdauer:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH US UK

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-128
------------------------	---------

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Präzisionswaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	245 x 350 x 170 mm
Bruttogewicht:	2,354 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,805 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	140 x 46 x 75 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	165 x 280 x 75 mm
Abmessungen Gerät (BxTxH):	165 x 280 x 75 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	165 x 165 x 73 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	100000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	500 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	3 s

Empfohlenes Justiergewicht:	10 kg (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	300 mg
Reproduzierbarkeit:	100 mg
Tarierbereich:	10 kg
Wägebereich [Max]:	10 kg
Wägeeinheiten:	ozt tl (HK) tol g mo lb dwt ffa oz tl (Tw)
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,100 cm
-----------------------------	----------

## Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Labor):	200 mg
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen (Normal):	2 g
Zählauföslung:	50000

# KERN PCD10K0.1



Hochauflösende Präzisionswaage mit abnehmbarem Auswertegerät für maximale Flexibilität

Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	165 x 280 x 72 mm
Kabellänge Anzeigerät:	1,200 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	25 cm
Wägefläche (BxT):	160 x 160 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

