

# KERN PCD6K-4

Hochauflösende Präzisionswaage mit abnehmbarem Auswertegerät für maximale Flexibilität



## Funktionen

|  |    |
|--|----|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
| Peak-Funktion:                                 | ja |
| Prozentbestimmung:                             | ja |
| Zählfunktion:                                  | ja |

## Umgebungsbedingungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.):    | 80 %  |
| Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 5 °C  |

## Energieversorgung

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Akku:                                     | Rchrg. battery optional |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):  | 12 h                    |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 24 h                    |
| Akkuladezeit:                             | 10 h                    |
| Batterie:                                 | 9 V Block               |
| Batterie-Betriebsdauer:                   | 12 h                    |
| Eingangsspannung:                         | 220 V - 240 V AC 50 Hz  |
| Netzteil-Art:                             | Netzadapter extern      |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang:         | EURO CH UK US           |

## Dienstleistungen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein:       | 963-128 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |

## Kategorie

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Kategorie:     | Waagen          |
| Marke:         | KERN            |
| Produktgruppe: | Präzisionswaage |

## Verpackung & Versand

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 250 x 360 x 160 mm |
| Bruttogewicht:                  | 2,175 kg           |
| Lieferzeit:                     | 24 h               |
| Nettogewicht:                   | 1,700 kg           |
| Versandart:                     | Paketdienst        |

## Bauform

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): | 140 x 46 x 75 mm  |
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH):      | 165 x 280 x 75 mm |
| Abmessungen Gerät (BxTxH):        | 165 x 280 x 75 mm |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):   | 161 x 161 x 7 mm  |

## Messsystem

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Ablesbarkeit [d]:                     | 100 mg |
| Anwärmzeit:                           | 2 h    |
| Auflösung:                            | 60000  |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max:   | 500 mg |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen | 3 s    |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Empfohlenes Justiergewicht: | 6 kg (F1)   |
| Justiermöglichkeiten:       | Justierung mit externem Gewicht                           |
| Linearität:                 | 300 mg  |
| Reproduzierbarkeit:         | 100 mg  |
| Tarierbereich:              | 6 kg  |
| Wägebereich [Max]:          | 6 kg  |
| Wägeeinheiten:              | ozt tl (HK) tol g mo tl (Singap. Malays) dwt ffa ct oz gn |
| Wägesystem:                 | Dehnungsmessstreifen                                      |

## Anzeige

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 2,100 cm |
|-----------------------------|----------|

## Zählen

|   |        |
|---|--------|
| Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):  | 200 mg |
| Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): | 2 g    |
| Zählauföslung:                                  | 30000  |

# KERN PCD6K-4



Hochauflösende Präzisionswaage mit abnehmbarem Auswertegerät für maximale Flexibilität

|  |                   |
|--|-------------------|
| Drehbare Fußschrauben:                       | ja                |
| Gehäusematerial:                             | Kunststoff        |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 165 x 280 x 75 mm |
| Kabellänge Anzeigegerät:                     | 1,200 m           |
| Libelle:                                     | ja                |
| Material der Wägeplatte:                     | Edelstahl         |
| Stativhöhe:                                  | 25 cm             |
| Wägefläche (BxT):                            | 160 x 160 mm      |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

