

KERN PES15000-1M



Robuste Labor- und Industrie-Präzisionswaage für schweres Wägegut, mit Eichzulassung [M]



Funktionen

| | |
|----------------------------|----|
| Prozentbestimmung: | ja |
| Stand-by-Funktion: | ja |
| Summenspeicherfunktion: | ja |
| Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
| Zählfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 30 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 10 °C |

Energieversorgung

| | |
|---|------------------------|
| Akku: | Rchg. battery optional |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 6 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 32 h |
| Akkuladezeit: | 15 h |
| Eingangsspannung: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |
| Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | EURO CH |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------|---------|
| DAkkS-Kalibrierschein: | 963-128 |
|------------------------|---------|

Kategorie

| | |
|----------------|-----------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Präzisionswaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 335 x 445 x 220 mm |
| Bruttogewicht: | 5,692 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 4,284 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 220 x 333 x 93 mm |
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Gehäusematerial: | Aluminiumguss |
| Libelle: | ja |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
| Wägefläche (BxT): | 200 x 200 mm |
| Wägeraum (BxTxH): | 220 x 333 x 93 mm |

Messsystem

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Ablesbarkeit [d]: | 100 mg |
| Anwärmzeit: | 2 h |
| Auflösung: | 150000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 300 mg |

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 3 s

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Empfohlenes Justiergewicht: | 10 kg (F1); 5 kg (F1) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 200 mg |
| Mindestgewicht (USP): | 200 g |
| Reproduzierbarkeit: | 100 mg |
| Wägebereich [Max]: | 15 kg |
| Wägeeinheiten: | kg g ct |

Anzeige

| | |
|-----------------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 1,300 cm |
|-----------------------------|----------|

Eichtechnische Daten

| | |
|-------------|----|
| Eichklasse: | II |
|-------------|----|

Zählen

| | |
|--|--------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor): | 100 mg |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): | 1 g |
| Zählaufösung: | 150000 |

KERN PES15000-1M



Robuste Labor- und Industrie-Präzisionswaage für schweres Wägegut, mit Eichzulassung [M]

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

