

KERN RPB6K1DM

Ladenwaage mit Speicherplätzen für Artikelpreise



Messsystem

| | |
|--|-----------------|
| Ablesbarkeit [d]: | 1 g 2 g |
| Anwärmzeit: | 10 min 10 min |
| Anzahl der Wägebereiche: | 2 |
| Auflösung: | 3 3.000 |
| Auflösung (eichfähig): | 6000 |
| Auflösung (nicht eichfähig): | 6000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 5 g 10 g |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen ² s | |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Empfohlenes Justiergewicht: | 6 kg (M1) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 3 g 6 g |
| Reproduzierbarkeit: | 1 g 2 g |
| Tarierbereich: | -5,998 kg |
| Wägebereich [Max]: | 3 kg 6 kg |
| Wä geeinheiten: | kg g |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

Anzeige

| | |
|-----------------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 1,500 cm |
| Zusatzdisplay möglich: | nein |

Eichtechnische Daten

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Eichklasse: | III |
| Eichung im Werk möglich: | ja |
| Eichwert [e]: | 1 g 2 g |
| Eichzulassung nach 2014/31/EU: | ja |
| Mindestlast [Min]: | 20 g |
| Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Luftfeuchtigkeit (min.): | 0 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |

Energieversorgung

| | |
|---|------------------------|
| Akku: | Rchg. battery optional |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 30 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 60 h |
| Akkuladezeit: | 12 h |
| Batterie: | no battery |
| Eingangsspannung: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |
| Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | US EURO CH UK |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein: | 963-128 |
| Eichung: | 965-228 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |

Kategorie

| | |
|----------------|----------------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Preisrechnende Waage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 365 x 335 x 190 mm |
| Bruttogewicht: | 3,500 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 2,800 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|--|--------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 313 x 263 x 108 mm |
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 313 x 263 x 108 mm |
| Libelle: | ja |
| Material der Wä geplatte: | Edelstahl |
| Wä gefläche (BxT): | 204 x 263 mm |

KERN RPB6K1DM

Ladenwaage mit Speicherplätzen für Artikelpreise



Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

