

# KERN SFE 10K-3LNM

Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



## Messsystem

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]:                     | 5 g                             |
| Anwärmzeit:                           | 10 min                          |
| Auflösung:                            | 3000                            |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max:   | 5 g                             |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen | 2 s                             |
| Empfohlenes Justiergewicht:           | 15 kg (M1)                      |
| Justiermöglichkeiten:                 | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität:                           | 5 g                             |
| Reproduzierbarkeit:                   | 5 g                             |
| Tarierbereich:                        | 14,995 kg                       |
| Wägebereich [Max]:                    | 15 kg                           |
| Wä geeinheiten:                       | kg                              |
| Wägesystem:                           | Dehnungsmessstreifen            |

## Anzeige

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 2,200 cm |
|-----------------------------|----------|

## Eichtechnische Daten

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Eichklasse:                          | III     |
| Eichung im Werk möglich:             | ja      |
| Eichwert [e]:                        | 5 g     |
| Eichzulassung nach 2014/31/EU:       | ja      |
| Mindestlast [Min]:                   | 100 g   |
| Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112 |

## Funktionen

|  |    |
|--|----|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
| Summenspeicherfunktion:                        | ja |
| Wägen mit Toleranzbereich:                     | ja |

## Umgebungsbedingungen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit (max.):    | 80 %   |
| Luftfeuchtigkeit (min.):    | 0 %    |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |

## Energieversorgung

|   |                        |
|---|------------------------|
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):  | 10 h                   |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 35 h                   |
| Akkuladezeit:                             | 12 h                   |
| Eingangsspannung:                         | 220 V - 240 V AC 50 Hz |
| Netzteil-Art:                             | Netzadapter extern     |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang:         | EURO UK US             |

## Dienstleistungen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein:       | 963-128 |
| Eichung:                     | 965-228 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |

## Kategorie

|                |                |
|----------------|----------------|
| Kategorie:     | Waagen         |
| Marke:         | KERN           |
| Produktgruppe: | Industriewaage |

## Verpackung & Versand

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 800 x 470 x 225 mm |
| Bruttogewicht:                  | 11,200 kg          |
| Lieferzeit:                     | 24 h               |
| Nettogewicht:                   | 9,460 kg           |
| UN-Nummer (Gefahrgut):          | 3496               |
| Versandart:                     | Paketdienst        |

## Bauform

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): | 195 x 118 x 83 mm  |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):   | 400 x 300 x 130 mm |
| Drehbare Fußschrauben:            | ja                 |
| Kabellänge:                       | 2,500 m            |
| Kabellänge Anzeigegerät:          | 3 m                |
| Libelle:                          | ja                 |
| Material der Wägeplatte:          | Edelstahl          |
| Wandhalterung:                    | ja                 |
| Wägefläche (BxT):                 | 400 x 300 mm       |

# KERN SFE 10K-3LNM

Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

