

KERN UFA3T1

Vielseitig einsetzbare Wiegebalken (IP67) für große Lasten bis 6 t



Messsystem

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]: | 1 kg |
| Anwärmzeit: | 10 min |
| Auflösung: | 3000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 2 kg |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen | 2 s |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 3000 kg (M2) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 2 kg |
| Reproduzierbarkeit: | 1 kg |
| Tarierbereich: | -3 t |
| Wägebereich [Max]: | 3 t |
| Wägeeinheiten: | kg lb |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |
| Wägezellen-Verbindung: | 6-wire |

Anzeige

| | |
|-----------------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 5,200 cm |
|-----------------------------|----------|

Funktionen

| | |
|--|----|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
| Summenspeicherfunktion: | ja |
| Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
| Zählfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Luftfeuchtigkeit (min.): | 0 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |

Energieversorgung

| | |
|---|----------------------------------|
| Akku: | Rchg. battery optional (factory) |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 8 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 35 h |
| Akkuladezeit: | 10 h |
| Eingangsspannung: | 110 V - 230 V AC |
| Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | US EURO CH UK |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------------|---------|
| DAkkS-Kalibrierschein: | 963-132 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-252 |

Kategorie

| | |
|----------------|-------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Wiegebalken |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 1300 x 480 x 350 mm |
| Bruttogewicht: | 59 kg |
| Lieferzeit: | 48 h |
| Nettogewicht: | 38 kg |
| Versandart: | Spedition |

Bauform

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Abmessungen Anzeigerät (BxTxH): | 250 x 160 x 65 mm |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): | 1200 x 120 x 100 mm |
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Kabellänge: | 5 m |
| Kabellänge Anzeigerät: | 5 m |
| Material der Wägeplatte: | Stahl lackiert |
| Wandhalterung: | ja |
| Wägefläche (BxT): | 1200 x 120 mm |

KERN UFA3T1

Vielseitig einsetzbare Wiegebalken (IP67) für große Lasten bis 6 t



Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

