## KERN UFA 6T-3

Vielseitig einsetzbare Wiegebalken (IP67) für große Lasten bis 6 t





Messsystem	
Ablesbarkeit [d]:	2 kg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3	4 kg

Einschwingzeit unter Laborbedingungen2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	6000 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	4 kg
Reproduzierbarkeit:	2 kg
Tarierbereich:	-6 t
Wägebereich [Max]:	6 t
Wägeeinheiten:	kg lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	6-wire

Anzeige		
Display Ziffernhöhe (groß):	5.200 cm	

Funktionen		
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja	
Summenspeicherfunktion:	ja	
Wägen mit Toleranzbereich:	ja	
Zählfunktion:	ja	

Umgebungsbedingungen		
Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %	
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %	
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C	
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C	

Energieversorgung	
Akku:	Rchrg. battery optional (factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h
Akkuladezeit:	10 h
Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	US EURO CH UK
Dienetleistungen	

DAkkS-Kalibrierschein:	963-132	
Justage auf Aufstellungsort:	961-252	
Kategorie		
1.6.1.5 g 5.1.5		

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Wiegebalken

Verpackung & Versand

Bauform

rospacitarig a roscasia	
Abmessungen Verpackung (BxTxH):	490 x 1310 x 370 mm
Bruttogewicht:	104 kg
Lieferzeit:	48 h
Nettogewicht:	91 kg
Versandart:	Spedition

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	250 x 160 x 65 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	1200 x 160 x 100 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Kabellänge:	5 m
Kabellänge Anzeigegerät:	5 m
Material der Wägeplatte:	Stahl lackiert
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	1200 x 160 mm

## **KERN UFA6T-3**





